



Code	Sizes
GS\250T	250ml Tube
GS\0500	500ml
GS\0004	4 Litre
GS\0020	20 Litre

คุณสมบัติ:

- ทนทานสูงต่อสภาวะ กรด และเกลือ
- ทนต่อการฉีดล้างด้วยน้ำแรงดันสูง
- ไม่เป็นวัตถุอันตราย
- ไม่เป็นไอติดไฟ
- ไม่มีผลทำให้วัสดุประเภทยางเสื่อมคุณภาพ
- ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้สูงถึง 70kV
- เกรดเดียวกับอาหาร
- ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
- ไม่มีส่วนผสมของ Silicones

CONTENTS:

Lanolin เกรดอุตสาหกรรม 100%

การใช้งาน:

- หล่อลื่นเกลียว ก้านเกลียวติด (lanolin จะไม่แห้งหายไป)
- ช่วยหล่อลื่นในการประกอบชิ้นส่วน ทาปะเก็นยาง
- กันน้ำและความชื้นอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟทุกชนิด
- ป้องกันการเกิดปฏิกิริยา electrolysis
- ช่วยหล่อลื่นงานเจาะ งานตัดโลหะ
- ชุบหัวเชื่อมไฟฟ้า ไมติดไฟ
- ใช้ได้กับสลิ้งที่ใช้งานในสภาวะกััดกร้อนสูง สลิ้งยึดสมอในท่าเล อาจต้องใช้เครื่องอัดแรงดันสูง (Viper)

การทดสอบ:

ผลิตภัณฑ์ Lanotec ทุกอย่าง ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยสถาบันการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก, ข้อมูลเฉพาะของการทดสอบโปรดติดต่อขอได้จาก Lanotec Australia.

- **AS 1580.460.2** - Highly resistant to acid & salt
- **AS 2380 Clause 4.2** - Flameproof enclosure - Complies with standard
- **AS 2331.3.1** - Neutral Salt Spray (Corrosion)
- High Voltage Testing - dry tested to **70kV** - non conductive
- Chemical Analysis - contains **no heavy metals or silicones**
- Meets **MIL-C-16173E** Specifications for Salt Spray
- Meets **BMS 3-23F** Specifications - Boeing Material Specification, Organic Corrosion Inhibiting Compounds
- **AS 2205.2.1** – 2003 - Weld Test

เอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์:

- Global GreenTag™ Certified
- HACCP Australia Food Safety Accreditation Systems - Food Grade Lubricant
- NZFSA Approval Lubricant C12
- All Lanotec products are HALAL certified by the Taher Accreditation authority.

การเตรียมงาน:

- จะได้ผลดีที่สุด ถ้าชิ้นงานสะอาดและแห้ง

การล้างออก:

- ให้ใช้ Lanotec PowaWash™ เพื่อล้างออก

การเก็บรักษาและการขนส่ง:

- Type A Grease ไม่จัดเป็นวัตถุอันตราย
- เก็บในที่แห้งและเย็น
- อายุการเก็บรักษาไม่มีหมดอายุ ถ้าเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม



Global GreenTag™ Certified