

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หล่อลื่น และป้องกันสนิม ได้คงทนถาวร



Code	Sizes
HWRL05	5 Litre
HWRL20-CUBE	20 Litre

คุณสมบัติ:

- ทนต่อสภาวะกรด และเกลือได้ดี
- ทนต่อการฉีดล้าง
- หล่อลื่นและป้องกันสนิมได้อย่างยาวนาน
- ชีมีลิกถึงแกนในของสลิง
- เข้ากันได้กับสารเคลือบอย่างอื่น
- ไม่มีส่วนผสมของ Silicones

ส่วนประกอบ:

Lanolin (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากอุตสาหกรรมขนแกะ) ผสมกับตัวทำละลายที่ระเหยได้ง่าย เพื่อช่วยในการใช้งานให้สามารถฉีดพ่นได้ ช่วยในการชีมีลิก

การใช้งาน:

- เหมาะที่จะใช้กับลวดสลิงขนาดตั้งแต่ 16 มม ขึ้นไป หรือลวดสลิงอื่นที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดสนิมได้ง่าย
- เหมาะที่จะใช้กับเครนที่ใช้งานในทะเล หรือสลิงที่สัมผัสกับน้ำทะเล
- ใช้ได้ดีกับโซ่อุตสาหกรรมที่รับแรงดึงสูง

การเตรียมงาน:

- ล้างสลิงให้สะอาด แห้ง, ตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนการชุบหรือฉีดพ่น
- แนะนำให้ชุบสลิงใน WRL เพื่อให้ชีมีลิกเข้าไปข้างในแกน หรือจะฉีดพ่น ทาด้วยแปรงก็ได้
- (WRL) สามารถเข้ากันได้ กับสารเคลือบสลิงอย่างอื่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ .
- เพื่อให้สลิงที่ชุบหรือทา WRL ทนต่อการฉีดล้างได้ดีควรทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังการชุบเพื่อให้สารละลายระเหยออกไปหมด

การทาสี:

- ควรทาหรือชุบซ้ำทุกครั้งที่มีการตรวจสอบตามรอบเวลา.

การล้างออก:

- ใช้ Lanotec PowaWash™ เพื่อล้างออก

การเก็บรักษาและการขนส่ง:

- WRL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่จัดเป็นวัตถุอันตราย
- เก็บในพื้นที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก.
- เก็บให้ห่างจากเด็ก
- อายุการจัดเก็บไม่จำกัดหากจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม
- เขย่าหรือกวนให้เข้ากันก่อนการใช้ทุกครั้ง หากอยู่ในพื้นที่ ที่มีอากาศเย็นต้องกวนหรือเขย่าให้นานขึ้น
- WRL สามารถฉีดพ่นได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 25 C, และสามารถใช้แปรงทาได้ที่ทุกอุณหภูมิ.